



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ФЛЕКСОПЕЧАТЬ

258 38 15, 258 38 16, 258 38 17

115191, Москва, 4-й Рощинский пр-д, 19

ФЛЕКСОПЕЧАТЬ

I Общие требования к макету:

- Макет должен быть выполнен в размере 1:1 к оригиналу и дополнительно содержать полную информацию о заказе: размер, номера цветов по Pantone Formula Guide или СМУК, поля печати и необходимых отступов.
- Если цвета не заданы по Pantone Formula Guide, то они будут переведены автоматически и могут отличаться от цветов в макете.
- отсутствие растровых изображений
- прозрачность передается процентом от необходимого цвета.
- отсутствие лишних объектов (объектов без цвета или залитых белым цветом)
- масштаб изображения в файле 1:1
- минимальная толщина объекта – 0,5 мм
- шрифты необходимо приложить или перевести в кривые
- обводки должны быть переведены в объекты
- тени, градиенты должны быть предварительно согласованы
- В макете может быть использовано до **8** цветов при этом цвет фона не учитывается.
- Если необходим трэппинг перекрытия цветов должны составлять не менее 0.2 мм.

ФЛЕКСОПЕЧАТЬ

II Форматы файлов:

- *.eps - шрифты в кривых, никаких эффектов , никаких растровых изображений. (*Adobe Illustrator до версии CS2*)
- * cdr - шрифты в кривых, никаких эффектов. (*Corel Draw до 12 версии*)
- В исключительных случаях принимаются на печать растровые изображения. Цветовая модель обязательно CMYK и разрешение 300dpi.